

詳細仕様表

HCF-PRO

曲面演出・イベント・レンタル向けLEDビジョン



モデル	HCF-PRO 1.95	HCF-PRO 2.6	HCF-PRO 2.97	HCF-PRO 3.91
ピクセルピッチ	1.95mm	2.60mm	2.97mm	3.91mm
LEDタイプ	SMD1212	SMD1515	SMD2020	SMD2020
ピクセル密度	262,144 pixel/m ²	147,456 pixel/m ²	112,896 pixel/m ²	65,536 pixel/m ²
輝度	500～900 nits	700～1,200 nits	800～1,200 nits	800～1,200 nits
色温度	3,200～9,500K			
スキャンレート	1/32	1/16 または 1/24	1/21	1/16
パネル寸法 (mm)	500mm × 500mm × 94mm			
パネル解像度	256×256 pixel	192×192 pixel	168×168 pixel	128×128 pixel
パネル重量	8.5kg ± 10%			
キャビネット素材	Die-Casting Cabinet			
最大消費電力	≤540w/m ²			
平均消費電力	≤270w/m ²			
視野角	H:160° V:140°			
リフレッシュレート	1920Hz / 3840Hz			
グレースケール	13～16bit			
動作電圧	AC100-240V～ 50/60Hz または AC200-240V～ 50/60Hz (選択式)			
IP規格	IP30			
曲線	-40° / -37.5° / -35° / -32.5° / -30° / -27.5° / -25° / -22.5° / -20° / -17.5° / -15° / -12.5° / -10° / -7.5° / -5° / -2.5° / 0° / 2.5° / 5° / 7.5° / 10° / 12.5° / 15° / 17.5° / 20° / 22.5° / 25° / 27.5° / 30° / 32.5° / 35° / 37.5° / 40°			
最大スタッキング/ハンギング	10m			
寿命	50,000時間			
動作温度/湿度	-20℃～+45℃ ; 10%～ 60%RH			
保管温度/湿度	-40℃～+60℃ ; 10%～ 60%RH			

