

# 詳細仕様表

## HDN / HDN-Plus (室内)



| モデル            | HDN 1.9 (室内)                             | HDN 2.6 (室内)                | HDN 2.9 (室内)                | HDN 3.9 (室内)               |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ピクセルピッチ        | 1.95                                     | 2.6                         | 2.97                        | 3.91                       |
| LEDタイプ         | SMD1212                                  | SMD1515                     | SMD2020                     | SMD2020                    |
| GOB            | Optional                                 | Optional                    | Optional                    | Optional                   |
| ピクセル密度         | 262144 pixel/m <sup>2</sup>              | 147456 pixel/m <sup>2</sup> | 112896 pixel/m <sup>2</sup> | 65536 pixel/m <sup>2</sup> |
| パネル解像度         | 256×256 pixel                            | 192×192 pixel               | 168×168 pixel               | 128×128 pixel              |
| スキャンレート        | 1/32                                     | 1/24                        | 21                          | 16                         |
| 輝度             | 600-800nits                              | 800-1000nits                | 800-1000nits                | 800-1000nits               |
| 色温度            | 6500-9500K                               |                             |                             |                            |
| パネル寸法 (mm)     | 500mm × 500mm × 70mm                     |                             |                             |                            |
| パネル重量          | 6.8kg±10% GOB: 7.2kg±10%                 |                             |                             |                            |
| キャビネット素材       | Die-Casting Cabinet                      |                             |                             |                            |
| 最大消費電力         | ≤650w/m <sup>2</sup>                     |                             |                             |                            |
| 平均消費電力         | ≤325w/m <sup>2</sup>                     |                             |                             |                            |
| 視野角            | H:160° V:140°                            |                             |                             |                            |
| リフレッシュレート      | 1920Hz / 3840Hz / 7680Hz                 |                             |                             |                            |
| グレースケール        | 14-16bit                                 |                             |                             |                            |
| 動作電圧           | AC100-240V~50-60Hz or AC200-240V~50-60Hz |                             |                             |                            |
| 最大スタッキング/ハンギング | 10m                                      |                             |                             |                            |
| IP規格           | IP30                                     |                             |                             |                            |
| 曲線             | オプション対応                                  |                             |                             |                            |
| 寿命             | 50000h                                   |                             |                             |                            |
| 動作温度 / 湿度      | -20℃~+45℃ ; 10%~60%RH                    |                             |                             |                            |
| 保管温度 / 湿度      | -40℃~+60℃ ; 10%~60%RH                    |                             |                             |                            |