

詳細仕様表

HMV-PRO

バーチャルプロダクション・XR向けLEDビジョン



LEDタイプ	SMD1010	SMD1212	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2020
GOB	GOB	GOB	Optional	Optional	Optional	Optional
ピクセル密度	614656 pixel/m ²	409600 pixel/m ²	262144 pixel/m ²	176400 pixel/m ²	147456 pixel/m ²	112896 pixel/m ²
輝度	500～800 nits	600～1000 nits	600～1000 nits	800～1200 nits	800～1200 nits	800～1200 nits
色温度	3200～9500K					
スキャンレート	1/28	1/32	1/32	1/15	1/16	1/21
パネル寸法 (mm)	500mm×500mm×72mm					
パネル解像度	392×392 pixel	320×320 pixel	256×256 pixel	210×210 pixel	192×192 pixel	168×168 pixel
パネル重量	10.5kg/23.22lb±10%	10.5kg/23.22lb±10%	10.5kg/23.22lb±10%	9.2kg/20.35lb±10%	9.2kg/20.35lb±10%	9.2kg/20.35lb±10%
キャビネット素材	Die-casting Cabinet					
最大消費電力	≤680W/m ²					
平均消費電力	≤340W/m ²					
視野角	H:160° V:140°					
リフレッシュレート	1920Hz/3840Hz/7680Hz					
グレースケール	14～16bit					
動作電圧	AC100-240V～ 50/60Hz or AC200-240V～ 50/60Hz (two choose one)					
IP規格	IP30					
曲線	Optional					
最大スタッキング/ ハンギング	10m					
寿命	50,000h					
動作温度/湿度	-20℃～+45℃ ; 10%～60%RH					
保管温度/湿度	-40℃～+60℃ ; 10%～60%RH					

