

詳細仕様表

HPL

屋内イベント・レンタル向け高性能LEDビジョン



モデル	HPL 1. 25 (室内)	HPL 1. 56 (室内)	HPL 1. 95 (室内)	HPL 2. 6 (室内)	HPL 2. 97 (室内)	HPL 3. 91 (室内)
ピクセルピッチ	1.25	1.56	1.95	2.6	2.97	3.91
LEDタイプ	SMD1010	SMD1212	SMD1212/ SMD1515	SMD1515/ SMD2020	SMD2020	SMD2020
GOB	オプション (Optional)					
ピクセル密度	640,000 pixel/m ²	409,600 pixel/m ²	262,144 pixel/m ²	147,456 pixel/m ²	112,896 pixel/m ²	65,536 pixel/m ²
輝度	500～800 nits			800～1,000 nits		
色温度	6,500～9,500K					
スキャンレート	1/25 or 1/40	1/32	1/32	1/8 or 1/16 or 1/24	1/21	1/16
パネル寸法 (mm)	500mm×500mm×73mm／19.7"×19.7"×2.9"					
パネル解像度	400×400 pixel	320×320 pixel	256×256 pixel	192×192 pixel	168×168 pixel	128×128 pixel
パネル重量	6.9kg±10%			GOB：7.3kg±10%		
キャビネット素材	Die-Casting Cabinet					
最大消費電力	≦650w/m ²					
平均消費電力	≦325w/m ²					
視野角	H：160° V：140°					
リフレッシュレート	1920Hz／3840Hz／7680Hz					
グレースケール	14～16bit					
IP規格	IP30					
曲線	オプション (Optional)					
最大スタッキング/ハンギング	10m					
寿命	50,000時間					
動作温度/湿度	-20℃～+45℃；10%～60%RH					
保管温度/湿度	-40℃～+60℃；10%～60%RH					

