

詳細仕様表

HVA / HVA-mini

透過性を活かしたLEDビジョン



モデル	HVA 3.91-7.81	HVA 8.93-8.93	HVA-mini 3.91-7.81	HVA-mini 8.93-8.93
ピクセルピッチ	3.91-7.81mm	8.93-8.93mm	3.91-7.81mm	8.93-8.93mm
LEDタイプ	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921
ピクセル密度	32768pixel/m ²	12544pixel/m ²	32768pixel/m ²	12544pixel/m ²
輝度	1500-3000nits		1500-3000nits	
色温度	6500-9500k		6500-9500k	
スキャンレート	1/16	1/4	1/16	1/4
パネル寸法	1000mm × 500mm × 88.5mm / 39.4" × 19.7" × 3.5"		500mm × 500mm × 88.5mm / 19.7" × 19.7" × 3.5"	
パネル解像度	256 × 64pixel	112 × 56pixel	64 × 64pixel	56 × 56pixel
パネル重量	7.20kg / 14.31lb ±10%		5.0kg / 14.31lb ±10%	
キャビネット素材	Die casting Cabinet			
最大消費電力	≤360w/m ²		≤360w/m ²	
平均消費電力	≤180w/m ²		≤180w/m ²	
視野角	H:160° V:140°		H:160° V:140°	
リフレッシュレート	1920Hz/3840Hz		1920Hz/3840Hz	
動作電圧	AC100-240V ～ 50-60Hz or AC200-240V ～ 50-60Hz		AC100-240V ～ 50-60Hz or AC200-240V ～ 50-60Hz	
グレースケール	14-16bit		14-16bit	
IP規格	IP65		IP65	
曲線オプション	Standard		Standard	
最大スタッキング / ハンギング	10m			
メンテナンス	フロント（マグネット） / リア			
動作温度 / 湿度	-20℃～+45℃；10%～60%RH			
保管温度 / 湿度	-40℃～+60℃；10%～60%RH			

