

Model:

## I-BM200

お問い合わせ  
☎ 03-6825-0852

Email: info@hs-i.co.jp

仕様	Lite Series	2Mp	30m IR	IP67	DC 12V
カメラ					
イメージセンサー	1/2.7インチ CMOS				
最大解像度	1920(H)×1080(V)				
ピクセル数	2MP				
走査方式	プログレッシブ				
電子シャッタースピー	PAL: 1/25秒-1/100,000秒 NTSC: 1/30秒-1/100,000秒				
S/N 比	>65dB				
最低被写体照度	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux(赤外線オン)				
赤外線照射距離	30 m				
赤外線オン/オフ制御	オート、マニュアル				
赤外線LED搭載数	2				
パン/チルト/回転範囲	パン: 0° -360° チルト: 0° -90°				

## レンズ

レンズタイプ	固定焦点				
マウントタイプ	M12				
焦点距離	2.8 mm				
最大絞り	F1.9				
視野角 (F OV)	2.8 mm: 119° x 101° x 54° (対角 x 水平 x 垂直)				
アイリス制御	一定				
近接撮影距離	2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2'6 ft)				
DORI 距離	レンズ	検出	観察	認識	識別
	2.8 mm	38.6 m	15.4 m	7.7 m	3.9 m

## ビデオ

フレームレート	CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps;
解像度	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480)
デイ/ナイト	自動切替(ICR)
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
ホワイトバランス	オート、マニュアル

ゲイン制御	オート、マニュアル
ノイズ除去	2D NR
スマートIR	対応
電子デフォグ	対応
ミラー	オフ/オン
プライバシーマスク	オフ/オン(8エリア、長方形)

## 認証

認証	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ポート

映像出力	BNC×1 CVI/TVI/AHD/CVBS 切替対応
------	--------------------------------

## 電源

電源仕様	DC12V(±30%)
消費電力	最大2.7W(DC12V、赤外線オン)

## 環境

動作環境	-40°C~+60°C RH 95%未満(結露しないこと)
保管環境	-40°C~+60°C RH 95%未満(結露しないこと)
保護性能	IP67

## 構造

筐体	金属製
機器サイズ	166.6mm×69.7mm×70.0mm
重量	0.33 Kg
総重量	0.43 Kg

## 機器サイズ(mm[inch])

